



BWNC-1242DDIAE

12MP Dome, H.265(+), TrueWDR, AI DL IVA ePoE
2,7-12mm, BURGaiva, Verpixelung, Kennzeichenerk.

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Die Kameras der BWNC-1242DxIAe Serie, sind hochleistungsfähige AI Kameras. Dank der neuen BURGaiva Video Analyse können diese Objekte unterscheiden und Objektmerkmale erfassen. Ferner verfügen diese über ein ePoE Modul, mit dem eine Netzwerkübertragung von bis zu 800m erreicht wird. Zudem kann mittels H.265 (+) Codec, die benötigte Bandbreite, bei gleicher Bildqualität, nahezu halbiert werden. Dank der AI Video Analyse und Kennzeichenerkennung kann die Kamera universell für Überwachungsaufgaben, in Bereichen wie Retail, Objektüberwachung, Produktionsüberwachung, etc. eingesetzt werden. Die leistungsstarke Hardware wurde mit einem neuen 8MP Bildsensor für brillante Farben auch bei geringen Lichtverhältnissen, einem schnellen DSP und mehr Arbeitsspeicher ausgestattet.

► Technische Spezifikationen:

Typ	IP Tag/Nacht Dome AI Kamera
Decoding / Video / Objektiv	>>>>DECODING/VIDEO/OBJEKTIV<<<<
Typ Bildsensor	12MP 1/1.7" LowLight CMOS
Max. Bildauflösung (Pixel)	12 MP (4000x3000 Pixel)
Videocodec	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG(Substream)
Max. Bildrate (fps)	25/30fps@12MP
Anzahl Videostreams	5 (1xMain, 4x Sub)
Objektivanschluss	Intern
Blendensteuerung	DC
Signal/Rauschabstand (dB)	< 50dB
Objektivbrennweite	2,7 - 12 mm / F1.4
Objektivtyp	4-fach Autofokus Objektiv

► Technische Spezifikationen:

Blickwinkel (horizontal)	103°(W)-44°(T)
Blickwinkel (vertikal)	75°(W)?33°(T)
Lichtempfindlichkeit (Lux)	0.003 Lux@F1.2 (Farbe)
Lichtempfindlichkeit (Lux)	0Lux (IR an)
IR-Sperrfilter	IR-Sperrfilter (mechanisch)
Shutter (sek.)	1/3 - 1/100.000
MOD (Minimum Object Distance)	0,6m

DETECT-OBSERVE-RECOGNIZ >DETECT-OBSERVE-RECOGNIZE-IDENTIFY<
E-IDENTIFY

DORI max. 208m - 83m - 41m - 20m
(Detect-Observe-Recognize-Identify)

DORI min. 85m - 34m - 17m - 8.5m
(Detect-Observe-Recognize-Identify)

Features >>>>>>>>>FEATURES<<<<<<<<<<

Digitaler Zoom	16-fach, einstellbar
----------------	----------------------

Tag/Nacht Mode Einstellung Auto / Farbe / S/W

Automatische	Ja
--------------	----

Verstärkungsregelung (AGC)

Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	3DNR
------------------------------------	------

Weißabgleich Auto / Sonnig / Nacht / Außen / Manual

Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, TrueWDR(120dB)
------------------------	--------------------------

Wide Dynamic Range (WDR)	120 dB WDR (True WDR)
--------------------------	-----------------------

Bildspiegelung (vertikal)	Ja
---------------------------	----

Bildflip (horizontal)	Ja
-----------------------	----

Privatzonen (Zonen)	Ja, 8
---------------------	-------

Region of Interest (ROI)	Ja, 4 Zonen
--------------------------	-------------

Defog Funktion	Ja, digital
----------------	-------------

ANR	Ja (für Aufnahmen)
-----	--------------------

(Automatische-Netzwerk-Reproduktion)

Videoanalyse >>>>>>Videoanalyse<<<<<<<

IVA über ONVIF Motion	Ja
-----------------------	----

Unterstützung	Ja
---------------	----

Nummernschilderkennung (ANPR)

Personenzählung (IVA+)	Ja
------------------------	----

Personen im Bereich	Ja
1. Bereich	1
2. Bereich	1
3. Bereich	1
4. Bereich	1
5. Bereich	1
6. Bereich	1
7. Bereich	1
8. Bereich	1
9. Bereich	1
10. Bereich	1
11. Bereich	1
12. Bereich	1
13. Bereich	1
14. Bereich	1
15. Bereich	1
16. Bereich	1
17. Bereich	1
18. Bereich	1
19. Bereich	1
20. Bereich	1
21. Bereich	1
22. Bereich	1
23. Bereich	1
24. Bereich	1
25. Bereich	1
26. Bereich	1
27. Bereich	1
28. Bereich	1
29. Bereich	1
30. Bereich	1
31. Bereich	1
32. Bereich	1
33. Bereich	1
34. Bereich	1
35. Bereich	1
36. Bereich	1
37. Bereich	1
38. Bereich	1
39. Bereich	1
40. Bereich	1
41. Bereich	1
42. Bereich	1
43. Bereich	1
44. Bereich	1
45. Bereich	1
46. Bereich	1
47. Bereich	1
48. Bereich	1
49. Bereich	1
50. Bereich	1
51. Bereich	1
52. Bereich	1
53. Bereich	1
54. Bereich	1
55. Bereich	1
56. Bereich	1
57. Bereich	1
58. Bereich	1
59. Bereich	1
60. Bereich	1
61. Bereich	1
62. Bereich	1
63. Bereich	1
64. Bereich	1
65. Bereich	1
66. Bereich	1
67. Bereich	1
68. Bereich	1
69. Bereich	1
70. Bereich	1
71. Bereich	1
72. Bereich	1
73. Bereich	1
74. Bereich	1
75. Bereich	1
76. Bereich	1
77. Bereich	1
78. Bereich	1
79. Bereich	1
80. Bereich	1
81. Bereich	1
82. Bereich	1
83. Bereich	1
84. Bereich	1
85. Bereich	1
86. Bereich	1
87. Bereich	1
88. Bereich	1
89. Bereich	1
90. Bereich	1
91. Bereich	1
92. Bereich	1
93. Bereich	1
94. Bereich	1
95. Bereich	1
96. Bereich	1
97. Bereich	1
98. Bereich	1
99. Bereich	1
100. Bereich	1

► Technische Spezifikationen:

Tripwire (IVA)	Ja
Zonenüberwachung (IVA)	Ja
Sabotagealarm	Ja
Szenenwechsel (Sabotage)	Ja
IVA Objekt verloren / hinzugefügt	Ja
Audioerkennung (IVA)	Ja
Gesichtserkennung (IVA)	Ja
Personenverpixelung	Ja
Warteschlangenfunktion	Ja
KFZ-Erkennung	Ja
Metadatenerfassung	Ja
Bewegungserkennung	Ja, 4 Zonen
Schnittstellen	>>>>>>>SCHNITTSTELLEN<<<<<<<<<
Titeleinblendung	Ja
Videoausgang	Ja
Audiounterstützung	Ja
Audio Ein-/Ausgänge	1 / 1
Audiocodec	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Schaltkontakte I/O	3/2 -> Eingang: 5mA/5VDC / Ausgang: 1000mA/30VDC
Interner Speicher	Micro SD (optional), max. 256 GB
Netzwerk	>>>>>>>NETZWERK<<<<<<<<<<<<
Ethernet Anschluss	RJ-45
Ethernet Standards	10/100Base-T
PoE Standard	IEEE802.3at, ePoE
ePoE / Long-Range-PoE	Ja, bis 250m (mit ePoE Switch)
Remote	>>>>>>>>>REMOTE<<<<<<<<<<<<
Alarmmanagement	HTTP, FTP, SMTP, ONVIF
Zeitplan	Ja
Management-Software-Unterstützung	Diverse VMS
Cloud-Service	Ja, BURG-WÄCHTER Cloud
Smartphone App	BurgCam App
Sicherheitsfunktionen	HTTPS, SSL, IP Filter
Unterstützte Protokolle	HTTP, TCP, NTP, IPv4, IPv6, DHCP, TELNET, ONVIF, FTP
Unterstützte Software Standards	ONVIF, PSIA, CGI
Unterstützte Browser	Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, und mehr
Edge Recording	NAS(NFS), Lokal auf dem PC, Micro SD Karte, FTP
Allgemein	>>>>>>>>>ALLGEMEIN<<<<<<<<<<<<

► Technische Spezifikationen:

Schutzart	IP67, IK10
Vandalismusgeschützt	Ja
Heizung	Nein
Montageart	Wand- und Deckenmontage
Justagemöglichkeit	3 Achsen
Kamerabefestigung	Schraubmontage
Gehäusefarbe	Weiß / schwarz
Gehäuseausführung	Metall / Kunststoff
Integrierter IR-Scheinwerfer	Ja, Smart IR, Aus, Manuell
Wellenlänge LED	850 nm
Leuchtmittel IR-LED	3
IR Reichweite (m. ca.)	40
Betriebsspannung	24VAC , 12VDC, PoE
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	<19,3 (24Vac) < 15.2 (12Vdc)
Betriebstemperatur (°C)	-30 bis +60
Lagertemperatur (°C)	0 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Abmessungen (ØxH) (mm)	340.1 mm × 138.5 mm × 134 mm
Gewicht	1,5 kg
Kennzeichnung	CE, RoHS
Lieferumfang	Handbuch

► Hinweis:

Eine SD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die Reichweite der IR- Strahler ist stark abhängig vom Einsatzort und von der Umgebung. Stark absorbierende Flächen, wie z.B. dunkle raue Strukturen (Boden, Rasen, Asphalt) können zu einer deutlichen Verringerung der maximalen Reichweite führen. Für beste Ergebnisse bei der Videoanalyse ist ein zur Objektdetektion passender Installationsort und Blickwinkel auf die Szene, mit ausreichend hohem Kontrast zwischen Objekt und Hintergrund vorzusehen.

► Weitere Bilder:





► Empfohlenes Zubehör:

SNPS-12D2	SANTEC stabilisiertes Steckernetzteil 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss / Adapter
SNCA-MK-4633	Adapterplatte für Passend für: - siehe empfohlenes Zubehör -
SNCA-CMT-4852	Deckenhalterung für SANTEC IP Speed-Dome
SNCA-WM-4645	Wandhalterung Passend für - siehe empfohlenes Zubehör -
SNCA-MK-4632	Adapter/Anschlussbox für SNC-Dome-Kameras Passend für: - siehe empfohlenes Zubehör -
SNCA-ICM-PFB201C	Deckeneinbausatz Unterputz Passend für - siehe empfohlenes Zubehör -
SNCA-PM-4661	Mastadapter inkl. Spannbänder von 80 bis 130 mm
16925	Remote Online Support Preis pro Stunde