



exacqVision A-Serie

IP en hybride netwerkvideoserver



Aanpasbare configuratie

Configureer van 64 tot 240TB, meerdere besturingssystemen en cameralicenties



Betrouwbaarheid

Configureerbaar tot RAID 6 voor opslag en RAID1 voor OS-redundantie



Indrukwekkende prestaties

Krachtige doorvoersnelheid tot 750 Mbps



Aan de voorzijde toegankelijke schijven voor gemak in onderhoud

Systeemonderhoud is nog nooit zo eenvoudig geweest met maximaal 12 hot-swappable drives aan de voorzijde



Licenties

8 Professional of Enterprise cameralicenties, vooraf geladen met 5 jaar SSA inbegrepen



Verbeterde beveiliging en informatie door integratie

Voeg daar de kracht van geteste en gecertificeerde videoanalyse, toegangscontrole, POS-toepassingen en honderden camera's van derden aan toe

	A-Serie 2A	A-serie 2A hybride	A-Serie FA	A-serie FAR
Analoge instellingen				
Analoge ingangen	-	16	-	-
Analoge compressie	-	H.264/MJPEG	-	-
IP-instellingen				
IP-compressie	H.265/H.264/MJPEG			
Video Throughput	350 Mbps (Windows) 400Mbps (Linux)		700 Mbps (Windows) 750Mbps (Linux)	650 Mbps (Windows) 700Mbps (Linux)
Maximaal aantal IP-streams	Tot 64 streams		Tot 150 streams	
Inbegrepen cameralicenties	8 (Professional of Enterprise), inclusief 5 jaar SSA exacqVision Advantage met Illustra inbegrepen			
Alarmingangen/uitgangen	USB I/O-modules (apart verkrijgbaar)			
Server				
Vormfactor	In rek gemonteerde 2U-server			
Maximaal aantal harde schijven	4 bays aan de voorkant		12 Hot Swappable	
Maximale opslag	72TB		240TB	
RAID	N.V.T		RAID 5	RAID 6
Monitor Uitgang	(2) Displaypoorten, (1) HDMI, (1) VGA			
Weergavesnelheid lokale client	375 FPS @ 1080P (Windows) 700 FPS @ 1080P (Linux)			
Besturingssysteem	Windows 10 Ubuntu Linux 22.04			
Locatie besturingssysteem	SSD 256GB		SSD 256GB	256GB SSD (RAID 1)
CPU	i3		i7	
RAM	8 GB (16 GB optioneel)		16 GB (32 GB optioneel)	
NIC	2 x 2,5 Gbps			
Algemeen				
Afmetingen	D: 584,2 mm (23 inch) W: 482.6 mm (19 in) H: 88,9 mm (3,5 inch)			
Vermogen	150W (maximaal) 100-240VAC		500W (maximaal) 100-240VAC	500W (maximaal) 100-240VAC (RPSU)
Koeling	2 interne ventilatoren		4 interne ventilatoren	
Operationele temperatuur	40 ° F - 95 ° F 4.5°C - 35°C			
Gewicht	14,06 kg (31 lbs)		21,32 kg (47 lbs)	
Regelgevende	FCC, EMS, CE, cNus, RoHs			
Garantie	5 jaar			
Toetsenbord en muis	Inbegrepen			

Bestel informatie

SKU	Omschrijving
IP08-**-2AL	exacqVision A-Series 2U interne JBOD IP NVR 0TB - 72TB Linux Ubuntu 22.04 w/8IP Professional Lic
IP08-**-2AL-E	exacqVision A-serie 2U interne JBOD IP NVR 0TB - 72TB Linux Ubuntu 22.04 w/8IP Enterprise Lic
IP08-**-2AW	exacqVision A-serie 2U interne JBOD IP NVR 0TB - 72TB Windows 10 IoT Ent met 8IP Professional Lic
IP08-**-2AW-E	exacqVision A-serie 2U interne JBOD IP NVR 0TB - 72TB Windows 10 IoT Ent met 8IP Enterprise Lic
1608-**-2AL	exacqVision A-Series 2U Interne JBOD Hybrid NVR 0TB - 72TB Linux Ubuntu 22.04 W/16A 8IP Professional Lic
1608-**-2AL-E	exacqVision A-Series 2U Interne JBOD Hybride NVR TB - 72TB Linux Ubuntu 22.04 W/16A 8IP Enterprise Lic
1608-**-2AW	exacqVision A-serie 2U interne JBOD hybride NVR TB - 72TB Windows 10 IoT Ent W/16A 8IP Professional Lic
1608-**-2AW-E	exacqVision A-serie 2U interne JBOD hybride NVR TB - 72TB Windows 10 IoT Ent W/16A 8IP Enterprise Lic
IP08-**-FAL	exacqVision A-Series 2U Frontload RAID5 IP NVR 0 - 240TB (0 - 200TB gebruik) Linux Ubuntu 22.04 w/8IP Professional Lic
IP08-**-FAL-E	exacqVision A-Series 2U Frontload RAID5 IP NVR 0 - 240TB (0 - 200TB gebruik) Linux Ubuntu 22.04 w/8IP Enterprise Lic
IP08-**-FAW	exacqVision A-serie 2U frontload RAID5 IP NVR 0 - 240TB (0 - 200TB gebruik) Windows 10 IoT Ent met 8IP Professional Lic
IP08-**-FAW-E	exacqVision A-Series 2U Frontload RAID5 IP NVR 0 - 240TB (0 - 200TB gebruik) Windows 10 IoT Ent met 8IP Enterprise Lic
IP08-**-FARL	exacqVision A-Series 2U redundant Front RAID6 IP NVR 0 - 240TB (0 - 200TB gebruik) Linux Ubuntu 22.04 w/8IP Professional Lic
IP08-**-FARL-E	exacqVision A-Series 2U redundant Front RAID6 IP NVR 0 - 240TB (0 - 200TB gebruik) Linux Ubuntu 22.04 w/8IP Enterprise Lic
IP08-**-FARW	exacqVision A-serie 2U redundant voorzijde RAID6 IP NVR 0 - 240TB (0 - 200TB gebruik) Windows 10 IoT Ent met 8IP Professional Lic
IP08-**-FARW-E	exacqVision A-serie 2U redundant front RAID6 IP NVR 0 - 240TB (0 - 200TB gebruik) Windows 10 IoT Ent met 8IP Enterprise Lic

**Vervangt verschillende opties voor opslagcapaciteit

Opmerking: Servers met Windows OS worden geleverd met Kantech-Onboard inbegrepen

Upgrades

MEM-08G-1	8 Gb (1x8 Gb) RAM toevoegen voor een totaal van 16 Gb, kan niet in het veld worden geüpgraded
MEM-08G-2	Toevoeging van 16 Gb (2 x 8 Gb) RAM voor een totaal van 32 Gb, kan niet in het veld worden geüpgraded

C-serie (klant)

C2-00T-16SL	exacqVision C-Series 16 stream live monitoring client 0TB werkstation Linux Ubuntu 22.04
C2-00T-32SL	exacqVision C-Series 32 stream live monitoring client 0TB werkstation Linux Ubuntu 22.04
C2-01T-32SL	exacqVision C-Series 32 stream live monitoring client 1TB werkstation Linux Ubuntu 22.04
C2-00T-32SW	exacqVision C-Series 32 stream live monitoring client 0TB werkstation Windows 10 IoT Ent
C2-01T-32SL	exacqVision C-Series 32 stream live monitoring client 1TB werkstation Windows 10 IoT Ent

Accessoires

5000-50100	exacqVision desktop bewakingstoetsenbord voor Windows- en Linux-clienttoepassingen. Inclusief numerieke invoer van 10 tekens, 16 door de gebruiker te definiëren knoppen, joystick voor pan/tilt/zoom, pijlwielt links/rechts. Wordt geleverd met één jaar garantie.
5000-50200	Externe USB-ingangs-/uitgangsmodule met 8 TTL-ingangen, 4 TTL-uitgangen, 1 relaisuitgang, 1 RS-485. Geen externe voeding nodig.

Over Johnson Controls

Johnson Controls is een wereldwijd gediversifieerde technologie- en multi-industriële leider die een breed scala aan klanten in meer dan 150 landen bedient. Onze 120.000 medewerkers creëren intelligente gebouwen, efficiënte energieoplossingen, geïntegreerde infrastructuur en transportsystemen van de volgende generatie die naadloos samenwerken om de belofte van slimme steden en gemeenschappen waar te maken. Onze toewijding aan duurzaamheid gaat terug tot onze wortels in 1885, met de uitvinding van de eerste elektrische kamerthermostaat.

Ga voor meer informatie naar www.exacq.com of volg ons op LinkedIn en Twitter.

© 2024 Johnson Controls. Alle rechten voorbehouden.

EX1486-DS-202407-R01-HS-NL