

IP-Boxkameras, IP-Kamerasets

SANTEC IP-Boxkameras

Royal

Royal

Royal



SNC-3303



SNC-3322



Lieferbar ab Q1/2016

Artikel-Nummer
Modellnummer
Тур
Typ Bildsensor
Bildauflösung (Pixel)
Videocodec
max. Bildrate (B/s)
Anzahl Videostreams
Objektivanschluss
Blendensteuerung
Objektivtyp
Fokuseinstellung
Objektivbrennweite
Blickwinkel horizontal
Lichtempfindlichkeit
Wide Dynamic Range (WDR)
Audiounterstützung
Schaltkontakte I/O
Bewegungserkennung
Betriebsspannung /
Leistungsaufnahme
Betriebstemperatur (°C)

500001
IP Tag/Nacht Boxkamera
1/2,8" Progr. Scan CMOS
3 MP (2048×1536)
H.264 / MJPEG
25 bei 3 MP, 30 bei 2 MP
4 (einzeln konfigurierbar)
C/CS
DC
Ohne Objektiv
Nein
-
_
0,2 (Farbe) / 0,02 (S/W)
4 stufig, digital
Bidirektional
1/1
Ja
12 V DC / PoE / 4
-10 bis +50
72 × 58 × 129
320 q

500003
IP Motorzoom Boxkamera
1/2,8" Progr. Scan CMOS
Max. 2 MP (1920×1080)
H.264 / MJPEG
25 bei 2 MP (1920×1080)
4 (einzeln konfigurierbar)
Intern
DC
Eing. 18x fach Motorzoom
Nein
4,7 – 84,6 mm
61° – 4°
0,2 (Farbe) / 0,02 (S/W)
4 stufig, digital
Bidirektional
1/1
Ja
12 V DC / 24 V AC / PoE / 8
0 bis +40
80 × 52 × 184
500 g

Lieferbar ab Q1/2016
SNC-431RLNN
500004
IP Tag/Nacht Boxkamera
1/3" Progr. Scan CMOS
4 MP (2688×1520)
H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
20 bei 4 MP, 25/30 bei 3 MP
3 (einzeln konfigurierbar)
C/CS
DC
Ohne Objektiv
Auto Back Focus (mechanisch)
-
_
0,01 (Farbe) / 0,001 (S/W)
BLC, HLC, 120dB WDR (True WDR)
Bidirektional
2/1
Ja (integriertes IVS)
12 V DC / 24 V AC / PoE / 10
-40 bis +60
$74 \times 65 \times 135$
300 g
P2P/Cloud, IVS, ABF

Hinweise

Abmessungen B \times H \times T (mm)

Gewicht Besonderheiten

- 1. Die abgebildeten Objektive gehören nicht zum Lieferumfang (siehe Seite 30).
- 2. Für die Spannungsversorgung über 12 V DC, 24 V AC und PoE empfehlen wir unsere Netzteile (siehe Seite 21).
- 3. Die SANTEC SNC-431RLNN verfügt über On-Board Videoanalytics, Auto Back Focus und 120dB WDR (True WDR). Weitere Informationen finden Sie auf www.santec-video.com.

IP-Kamerasets

Royal



Lieferbar ab Q1/2016

Royal



Lieferbar ab Q1/2016

SNCS-431RLNN-AZ

Artikel-Nummer
Modellnummer
Тур
Kamera
Objektivbrennweite
Gehäusetyp
Heizung
Integrierter IR-Scheinwerfer
Betriebsspannung

SNCS-431RLNN-AZ62
590014
IP-Kameraset
SNC-431RLNN
5 – 50 mm (17550DN)
HEL-62D
Ja
Nein
230 V AC

SNCS-431RLNN-AZIR65 590015

S90015
IP-Kameraset mit IR
SNC-431RLNN
5 – 50 mm (17550DN)
HEL-IR65D
Ja
Ja, 70 Meter
230 V AC

Royal



	SNCS-3322-A62
	590008
	IP-Kameraset
	SNC-3322
	4,7 – 84,6 mm
	HEL-62D
	Ja
	Nein
	230 V AC