

## SANTEC IP-Bulletkameras (für Innen- und Außenbereiche)

Favor

Royal

Royal

Royal



Lieferbar ab Q1/2016

Artikel-Nummer	SNC-311FBIF	SNC-311RBIA	SNC-431RBIA	SNC-5323IR
Modellnummer	500300	500301	500304	500303
Typ	IP Tag/Nacht Mini IR-Bulletkamera	IP Tag/Nacht IR-Bulletkamera	IP Tag/Nacht IR-Bulletkamera	IP Tag/Nacht IR-Bulletkamera
Typ Bildsensor	1/3" Progr. Scan CMOS	1/3" Progr. Scan CMOS	1/3" Progr. Scan CMOS	1/2,8" Progr. Scan CMOS
Bildauflösung (Pixel)	3 MP (2048×1536)	3 MP (2048×1536)	4 MP (2688×1520)	3 MP (2048×1536)
Videocodec	H.264 / H.264H / MJPEG	H.264 / H.264H / MJPEG	H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG	H.264 / MJPEG
max. Bildrate (B/s)	20 bei 3 MP, 25 bei 2 MP	20 bei 3 MP, 25 bei 2 MP	20 bei 4 MP, 25/30 bei 3 MP	15 bei 3 MP, 25 bei 2 MP
Anzahl Videostreams	3 (einzeln konfigurierbar)	3 (einzeln konfigurierbar)	3 (einzeln konfigurierbar)	4 (einzeln konfigurierbar)
Objektivtyp	Festobjektiv	3-fach Autofokus Objektiv	Motor. DC Vario Objektiv	3-fach Autofokus Objektiv
Objektivbrennweite	6 mm / F2.0	3 – 9 mm / F1.4	2,7 – 12 mm / F1.4	3 – 9 mm / F1.2
Blickwinkel horizontal	72,5° (3 MP)	86,5° – 28,6° (3 MP)	100° – 33° (4 MP)	95° – 31° (3 MP), 90° – 28° (2 MP)
Lichtempfindlichkeit	0,01 (Farbe)/0,005(S/W)/0(IR)	0,01 (Farbe)/0,005(S/W)/0(IR)	0,01 (Farbe) / 0 (IR)	0,2 (Farbe) / 0,02 (S/W) / 0 (IR)
IR-Sperrfilter / Infrarot	IR-Sperrfilter (mechanisch) / Ja, bis zu 30 m	IR-Sperrfilter (mechanisch) / Ja, bis zu 30 m	IR-Sperrfilter (mechanisch) / Ja, bis zu 50 m	IR-Sperrfilter (mechanisch) / Ja, bis zu 25 m
Digitale Rauschunterdrückung	3DNR	3DNR	3DNR	3DNR, SPQ
Wide Dynamic Range (WDR)	HLC, BLC, mehrstufig, digital	HLC, BLC, mehrstufig, digital	HLC, BLC, True WDR (120dB)	BLC, 4 stufig, digital
Bewegungserkennung	Ja	Ja	Ja	Ja
Privatzonen (Zonen)	Ja (4)	Ja (4)	Ja (4)	Ja (5)
Schaltkontakte I/O	– / –	2 / 1	2 / 1	1 / 1
Schutzart / Vandalismusschutz	IP-66 / Ja	IP-66 / Ja	IP-67 / Ja	IP-66 / Ja
Betriebsspannung / Leistungsaufn.	12 V DC / PoE / 6	24 V AC / PoE / 9	24 V AC / PoE / 11,5	12 V DC / 24 V AC / PoE / 11,6
Betriebstemperatur (°C)	-20 bis +50	-20 bis +50	-40 bis +60	-20 bis +50
Abmessungen B x H x T (mm)	75 x 73 x 166	104 x 104 x 307	272,9 x 94,9 x 94,9	92 x 88 x 296
Gewicht	500 g	1250 g	1100 g	1100 g
Besonderheiten	P2P/Cloud, Smart IR	P2P/Cloud, Smart IR	P2P/Cloud, IVS, Smart IR	Smart IR

## Zubehör



### CMP-220W

Modellnummer: 582032

Eck- und Mastadapter inkl. Spannbänder

	–	–	–	X
--	---	---	---	---



### SNCA-PM-4660

Modellnummer: 582011

Mastadapter inkl. Spannbänder

	Nur mit SNCA-MK-4531	Nur mit SNCA-MK-4530	Nur mit SNCA-MK-4530	–
--	----------------------	----------------------	----------------------	---



### SNCA-CM-4670

Modellnummer: 582004

Eckadapter

	Nur mit SNCA-MK-4531	Nur mit SNCA-MK-4530	Nur mit SNCA-MK-4530	–
--	----------------------	----------------------	----------------------	---



### JB-500

Modellnummer: 582031

Montagebox

	–	–	–	X
--	---	---	---	---

## Hinweise

Nutzen Sie zur Spannungsversorgung über 12 V DC das VCA-12V-1.5ASA oder über PoE das SANPOWER-MS01 (ab Seite 22).