

## SANTEC SLS Serie – Die Design Monitore mit modernster Technik



Die neuen Monitore der SLS Serie überzeugen durch ihr zeitloses Design und ihre professionelle Technik und sind ideal für Einsatzzwecke, bei denen es auf Technik und Aussehen gleichermaßen ankommt.

- Modernes Design im Metallgehäuse
- Full HD Auflösung (ab 21,5", SLS-2150D)
- Frontscheibe aus Acryl, gehärtet, kratzfest und entspiegelt
- HDMI, DVI, VGA, 2 x FBAS (BNC) IN/OUT
- Bild-in-Bild (PIP) und Bild-an-Bild (POP)
- LED Backlight Technologie
- Geringe Stromaufnahme

## SANTEC SLM HD 24" Monitor – Der Professionelle mit HD-CCTV (HD-SDI)



Der SANTEC SLM 24" HD Monitor verfügt über einen integrierten HD-CCTV (HD-SDI) Videoeingang für den direkten Anschluss von HD-CCTV (HD-SDI) Kameras. Der Monitor kann so als Anzeigemonitor im Security oder Broadcast Bereich eingesetzt werden.

- HD-CCTV (HD-SDI) Eingang für direkten Anschluss von HD-CCTV (HD-SDI) Kameras
- Viele Anschlussmöglichkeiten (HD-CCTV (HD-SDI) IN/OUT, HDMI, VGA, 2x FBAS (BNC) IN/OUT)
- Full HD Auflösung (1920x1080 Pixel)
- Gehärtetes und kratzfestes Frontglas
- Bild-in-Bild (PIP) und Bild-an-Bild (POP)
- LED Backlight Technologie
- Geringe Stromaufnahme

## Monitor Serien im Vergleich (SLM und SLS)

Modellreihe	SLM-HCV Serie	SLS Serie	SLM-HD Serie
Verfügbare Panelgrößen	17" und 21"	10,4" bis 42"	24"
Gehäusematerial	Kunststoff	Metall	Metall
Frontscheibe / Entspiegelt	Gehärtetes Acryl / Ja	Gehärtetes Acryl / Ja	Gehärtetes Frontglas / Ja
Backlight Technologie	LED	LED	LED
Full HD Auflösung	–	Ja, ab 21,5"	Ja
Anschlüsse	VGA und HDMI Videoeingänge	2 x BNC (IN/OUT), 1 x Y/C, VGA, HDMI, DVI (ab 15")	2 x BNC (IN/OUT), 1 x Y/C, VGA, DVI, HDMI, HD-SDI Eingang
PIP, POP	–	Ja, ab 15"	Ja
Fernbedienung	–	IR-Fernbedienung	IR-Fernbedienung
Leistungsaufnahme im Standby	< 0,3 Watt	< 0,3 Watt	< 2,5 Watt
Netzteil	Extern	Extern	Extern
Zertifizierung für mobilen Einsatz	–	–	Auf Anfrage
Lautsprecher	Nein	Ja	Ja
Standfuß im Lieferumfang	Ja, abnehmbar	Ja (optional montierbar)	Ja (optional montierbar)
Besonderheiten	–	–	Mit HD-SDI Anschluss

## SANTEC LED Monitore



Artikel-Nummer	SLM-17HCV	SLM-21HCV
Modellnummer	510000	510100
Typ	LED Monitor	LED Monitor
Bildschirmdiagonale	17" (43,2 cm)	21" (53 cm)
Backlight Technologie	LED	LED
Videonorm	PAL, NTSC	PAL, NTSC
Auflösung Pixel / TVL	1280×1024 / >700	1920×1080 / >700
Helligkeit (cd/m²) / Kontrast	250 / 1000:1	250 / 1000:1
Videoeingänge	VGA, HDMI	VGA, HDMI
Audioeingänge	Keine	Keine
Betriebsspannung	100–240 V AC	100–240 V AC
Leistungsaufnahme (Standby)	< 20 (0,3)	< 25 (0,3)
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +40	0 bis +40
Abmessungen B × H × T (mm)	371,5 × 170 × 377,9 (mit Standfuß)	511 × 392 × 203 (mit Standfuß)
Gewicht	2,6 kg	3,0 kg
VESA Halterung	MIS-D 100×100	MIS-D 100×100
Lieferumfang	Netzkabel, HDMI Kabel	Netzkabel, HDMI Kabel
Besonderheit	Mit abnehmbarem Standfuß	Mit abnehmbarem Standfuß



## SANTEC LED CCTV Monitore



Artikel-Nummer	SLS-1045D	SLS-1505D
Modellnummer	511000	511001
Typ	LED-Monitor	LED-Monitor
Bildschirmdiagonale	10,4" (26 cm)	15" (38 cm)
Backlight Technologie	LED	LED
Videonorm	PAL, NTSC	PAL, NTSC
Auflösung / TVL	800x600 / 800	1024x768 / 800
Videoeingänge	1 x BNC (IN/OUT)	2 x BNC (IN/OUT), 1 x Y/C
PC-Videoeingänge	VGA, HDMI	VGA, HDMI
POP (Bild-an-Bild) Funktion	Nein	Ja
PIP Funktion	Nein	Ja
Audioeingänge	1 x 3,5 mm	1 x Cinch , 1 x 3,5 mm
Betriebsspannung	12 V DC über ext. Netzteil	12 V DC über ext. Netzteil
Leistungsaufn. / Standby (Watt)	12 / 0,5	15 / 0,5
Abmessungen B x H x T (mm)	236,2 x 196,8 x 38,1	335,3 x 277,8 x 46,2
Gewicht	2,5 kg	3,8 kg
VESA-Standard (mm)	MIS-D 100x100	MIS-D 100x100
Lieferumfang	IR-FB, Netzteil, VGA-Kabel	IR-FB, Netzteil, VGA-Kabel
Besonderheiten	montierter Standfuß (abnehmbar)	montierter Standfuß (abnehmbar)



Artikel-Nummer	SLS-1705D	SLS-1905D
Modellnummer	511002	511003
Typ	LED-Monitor	LED-Monitor
Bildschirmdiagonale	17" (43 cm)	19" (48 cm)
Backlight Technologie	LED	LED
Videonorm	PAL, NTSC	PAL, NTSC
Auflösung / TVL	1280x1024 / 800	1280x1024 / 800
Videoeingänge	2 x BNC (IN/OUT), 1 x Y/C	2 x BNC (IN/OUT), 1 x Y/C
PC-Videoeingänge	VGA, HDMI	VGA, HDMI
POP (Bild-an-Bild) Funktion	Ja	Ja
PIP (Bild-in-Bild) Funktion	Ja	Ja
Audioeingänge	1 x Cinch , 1 x 3,5 mm	1 x Cinch , 1 x 3,5 mm
Betriebsspannung	12 V DC über ext. Netzteil	12 V DC über ext. Netzteil
Leistungsaufn. / Standby (Watt)	18 / 0,5	20 / 0,5
Abmessungen B x H x T (mm)	367,9 x 319,4 x 43,6	405,5 x 346,8 x 43,1
Gewicht	6,8 kg	8,35 kg
VESA-Standard (mm)	MIS-D 100x100	MIS-D 100x100
Lieferumfang	IR-FB, Netzteil, VGA-Kabel	IR-FB, Netzteil, VGA-Kabel
Besonderheiten	montierter Standfuß (abnehmbar)	montierter Standfuß (abnehmbar)

### Hinweis

Passende Wandhalterungen und Standfüße finden Sie ab Seite 60.

## SANTEC LED CCTV Monitore



Artikel-Nummer	SLS-2150D	SLS-3200D	SLS-4200D
Modellnummer	511101	511102	511103
Typ	LED-Monitor	LED-Monitor	LED-Monitor
Bildschirmdiagonale	21,5" (54,6 cm)	32" (81 cm)	42" (106 cm)
Backlight Technologie	LED	LED	LED
Videonorm	PAL, NTSC	PAL, NTSC	PAL, NTSC
Auflösung / TVL	1920x1080 / 800	1920x1080 / 800	1920x1080 / 800
Videoeingänge	1 x BNC (IN/OUT), 1 x Y/C	1 x BNC (IN/OUT), 1 x Y/C	1 x BNC (IN/OUT), 1 x Y/C
PC-Videoeingänge	VGA, DVI, HDMI	VGA, DVI, HDMI	VGA, DVI, HDMI
POP (Bild-an-Bild) Funktion	Ja	Ja	Ja
PIP Funktion	Ja	Ja	Ja
Audioeingänge	1 x Cinch , 1 x 3,5 mm	1 x Cinch , 1 x 3,5 mm	1 x Cinch , 1 x 3,5 mm
Betriebsspannung	12 V DC über ext. Netzteil	230 V AC eingeb. Netzteil	230 V AC eingeb. Netzteil
Leistungsaufn. / Standby (Watt)	30 / 0,3	70 / 1	80 / 0,5
Abmessungen B x H x T (mm)	508,6 x 349,6 x 155	744,6 x 499,7 x 200	977,8 x 636,4 x 270
Gewicht	6 kg	16 kg	18 kg
VESA-Standard (mm)	MIS-D 100x100	MIS-E 200x200	MIS-E 200x200 / MIS-F 400x400
Lieferumfang	IR-FB, Netzteil, VGA und HDMI-Kabel	IR-FB, Netzteil, VGA und HDMI-Kabel	IR-FB, Netzteil, VGA und HDMI-Kabel
Besonderheiten	Standfuß	Standfuß	Standfuß

## SANTEC HD-SDI Monitor

Artikel-Nummer	SLM-2400HD
Modellnummer	511100
Typ	LED HD-SDI Monitor
Bildschirmdiagonale	24" (61 cm)
Videonorm	HD-SDI, PAL/NTSC
Auflösung Pixel / TVL	1920x1080 / > 650
Videoeingänge	2 x BNC, 1 x BNC (HD-SDI), 1 x Y/C
Backlight Technologie	LED
PC-Videoeingänge	VGA, HDMI, DVI-D
POP (Bild-an-Bild) Funktion	Ja
PIP (Bild-in-Bild) Funktion	Ja
Audioeingänge	2 x Cinch
Montagemöglichkeit	MIS-D 100x100
Betriebsspannung	12 V DC über ext. Netzteil 230 V AC
Leistungsaufn. / Standby (Watt)	24 / 2,5
Abmessungen B x H x T (mm)	560 x 353,49 x 74,1
Gewicht	5,7 kg
Lieferumfang	Netzteil, VGA-Kabel, HDMI-Kabel
Besonderheiten	Montierter Standfuß (abnehmbar)



## SANTEC Monitorstandfuß

Artikel-Nummer	SMS-100D
Modellnummer	582000
Typ	Standfuß
Farbe	Schwarz
passend für	Bis zu 24" Monitore
Einbauhöhe (HE)	–
VESA-Standard (mm)	MIS-D 75x75 / 100x100
Abmessungen B x H x T (mm)	250 x 384 x 220



## Monitorzubehör – Wandhalter



Artikel-Nummer	VA-VESA-151
Modellnummer	579533
Typ	Monitorhalter
Farbe	Schwarz
VESA-Standard (mm)	MIS-D 75x75 / 100x100
VESA-Montagemöglichkeit	Decken- und Wandmontage
Länge/Wandabstand (mm)	440
Tragkraft	8 kg
Besonderheiten	2-fach verstellbar

Artikel-Nummer	VA-VESA-171
Modellnummer	579500
Typ	Monitorhalter
Farbe	Schwarz
VESA-Standard (mm)	MIS-D 75x75 / 100x100
VESA-Montagemöglichkeit	Decken- und Wandmontage
Länge/Wandabstand (mm)	74
Tragkraft	10 kg
Besonderheiten	Schwenken / Neigen / Drehen 180°



Artikel-Nummer	VA-3240
Modellnummer	579534
Typ	Monitor Wandhalter
Farbe	Silbergrau
VESA-Standard (mm)	MIS-D 75x75/100x100
VESA-Montagemöglichkeit	Wandmontage
Länge/Wandabstand (mm)	max. 537
Tragkraft	32 kg TÜV/GS 5x
Besonderheiten	Neigbar / Schwenkbar

Artikel-Nummer	VA-5210
Modellnummer	579535
Typ	Monitor Wandhalter
Farbe	Schwarz
VESA-Standard (mm)	MIS-F max. 418x355
VESA-Montagemöglichkeit	Wandmontage
Länge/Wandabstand (mm)	61
Tragkraft	75 kg TÜV/GS 5x
Besonderheiten	Neigbar 0°, 5°, 10°, 15°